

## Suzuki Kizashi: Technische Daten



	Kizashi 2.4, 4-Türer, 5-Sitzer, 6-Gang-MT	Kizashi 2.4, 4-Türer, 5-Sitzer, 6-Stufen-CVT inkl. i-
<b>Fahrzeugidentifizierung</b>		
Amtl. Typ	FR	FR
Herstellerschlüssel-Nr. (HSN)	7102	7102
Typschlüssel-Nr. (TSN)	ADE000018	ADF000014
Kategorie	M1	M1
<b>Motor</b>		
Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION	SUZUKI MOTOR CORPORATION
Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, Multipoint-Einspritzung, DOHC16V mit variabler Ventilsteuerung	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Ottomotor, Multipoint-Einspritzung, DOHC16V mit variabler Ventilsteuerung
Typ	J24B	J24B
Motorsteuerung	Kette	Kette
Hubraum (ccm)	2.393	2.393
Bohrung x Hub (mm)	92,0 x 90,0	92,0 x 90,0
Verdichtungsverhältnis	10,0 : 1	10,0 : 1
max. Leistung (kW/PS) / Drehzahl (1/min)	131 / 178 bei 6.500	131 / 178 bei 6.500*
max. Drehmoment (Nm) / Drehzahl (1/min)	230 / 4.000	230 / 4.000
Katalysator/ Warmlaufkatalysator	1/ ja	1/ ja
OBd (On-Board-Diagnose)	ja	ja
Abgasrückführung	nein	nein
<b>Kraftübertragung</b>		
Antrieb	Frontantrieb	Allradantrieb
Getriebe	Sechsgang-Schaltgetriebe, vollsynchronisiert	CVT-Getriebe, stufenlos
<b>Übersetzungsverhältnisse</b>		
1. Gang	3,615	2.349-0.394
2. Gang	2,047	
3. Gang	1,379	
4. Gang	1,029	
5. Gang	0,837	
6. Gang	0,707	
Rückwärtsgang	3,481	1,750
Achsübersetzung	4,117	5,798
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung	hydraulischer Drehmomentwandler
<b>Elektrik</b>		
Batterie (Ah) / Einbauort	51 oder 57 / Motorraum Fahrtrichtung links	51 oder 57 / Motorraum Fahrtrichtung links
Lichtmaschine, Leistung (W)	1.560	1.560
<b>Fahrwerte</b>		
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	215	205
Beschleunigung (0-100 km/h in s)	7,8	8,8
<b>Abgaswerte</b>		
CO (mg/km)	613,5	546,0
THC (mg/km)	34,6	43,9
NMHC (mg/km)	31,5	40,5
NOx (mg/km)	11,8	5,1
<b>Kraftstoffverbrauch</b>		
innerorts (l/100 km)	10,6	11,3
außerorts (l/100 km)	6,3	6,6
kombiniert (l/100 km)	7,9	8,3
CO <sub>2</sub> kombiniert (g/km)	183	191
Kraftstoffart	Super bleifrei (ROZ 95)	Super bleifrei (ROZ 95)
Biokraftstoffquote	10%	10%
<b>Geräusche</b>		
Standgeräusch (dB [A]) / Drehzahl (1/min)	78 / 3.750	79 / 3.750
Fahrgeräusch (dB [A])	70	72
<b>Kraftfahrzeugsteuer und -versicherung</b>		
Schadstoffklasse	Euro 5	Euro 5
Steuer (in Euro)	146,00 €	162,00 €
Typklasseneinstufung (KH/VK/TK)	18/24/22	18/24/22
<b>Fahrwerk</b>		
<b>Radaufhängung</b>		
Achse 1	Einzelradaufhängung mit Querlenkern und McPherson-Federbeinen	Einzelradaufhängung mit Querlenkern und McPherson-Federbeinen
Achse 2	Mehrlenker-Pendelachse mit Schraubenfedern	Mehrlenker-Pendelachse mit Schraubenfedern
Felgenreiße (Zoll)	8J x 18 (20,32 x 45,72 cm)	8J x 18 (20,32 x 45,72 cm)
Einpresstiefe (mm)	ET 50	ET 50
Lochkreis (mm)	n. b.	n. b.
Bereifung / Luftdruck VA/HA unbeladen - beladen	235/45 R18 94W - 2,6/2,6 - 2,8/2,8	235/45 R18 94W - 2,6/2,6 - 2,8/2,8
Ersatzrad	Reifenreparatur-Kit	Reifenreparatur-Kit

## Suzuki Kizashi: Technische Daten



	Kizashi 2.4, 4-Türer, 5-Sitzer, 6-Gang-MT	Kizashi 2.4, 4-Türer, 5-Sitzer, 6-Stufen-CVT inkl. i-
<b>Bremsen</b>		
Achse 1	innenbelüftete Scheibenbremsen	innenbelüftete Scheibenbremsen
Ø außen / Ø effektiv / Dicke (mm)	300 / 243,2 / 26	300 / 243,2 / 26
Bremssattel / Anzahl Kolben	Schwimmsattel / 1	Schwimmsattel / 1
Achse 2	Scheibenbremsen	Scheibenbremsen
Ø außen / Ø effektiv / Dicke (mm)	278 / 236 / 12	278 / 236 / 12
Bremssattel / Anzahl Kolben	Schwimmsattel / 1 Feststellbremse mechanisch auf Bremskolben	Schwimmsattel / 1 Feststellbremse mechanisch auf Bremskolben
Bremskreisauflösung	diagonal	diagonal
ABS / Anzahl Sensoren / EBD / ESP <sup>®</sup>	ABS / 4 / EBD / ESP <sup>®</sup>	ABS / 4 / EBD / ESP <sup>®</sup>
<b>Lenkung</b>		
Typ	Zahnstangenlenkung servounterstützt	Zahnstangenlenkung servounterstützt
Hilfskraft	Elektromotor	Elektromotor
Übersetzungsverhältnis	14,1:1	14,1:1
<b>Füllmengen</b>		
Tankinhalt (l)	63	63
Motoröl (l)	4,5	4,5
Getriebeöl (l)	2,5	8,3
Differenzialöl (l)	-	0,7-0,9
Motor Kühlmittel (l)	5,8	5,8
<b>Kofferraumvolumen (nach VDA in l)</b>		
Sitzreihen aufgestellt	461	461
<b>Abmessungen</b>		
Sitzplätze	5	5
Länge (mm)	4.650	4.650
Breite (mm)	1.820	1.820
Höhe (mm)	1.470	1.470
Radstand (mm)	2.700	2.700
Spurweite (mm) Achse 1 / 2	1.565 / 1.575	1.565 / 1.575
Bodenfreiheit (mm) VA / HA	135	135
Wendekreis (m)	11,0	11,0
<b>Gewichte 70/156/EWG</b>		
Leergewicht (kg) je nach Ausrüstung, inkl. 75 kg für Fahrer	1.495-1.550	1.605-1.660
zulässiges Gesamtgewicht (kg)	2.000	2.030
zulässige Achslasten (kg) VA / HA	1.200 / 1.000	1.200 / 1.000
Achslastverteilung unbeladen (kg) VA / HA	895 / 600	965 / 640
max. Anhängelast ungebremst (kg)	720	720
max. Anhängelast gebremst (kg) / bis x % Steigung	1.700 / 12	1.700 / 12
zulässiges Gesamtgewicht des Zuges (kg)	3.700	3.730
Stützlast (kg)	75	75
Dachlast (kg)	50	50
<b>Sicherheit</b>		
ABS mit EBD / ESP <sup>®</sup>	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP <sup>®</sup>	4-Kanal-ABS mit EBD und ESP <sup>®</sup>
SRS-Fahrerknieairbag vorn	1	1
SRS-Frontairbag vorn	2	2
SRS-Seitenairbag vorn	2	2
SRS-Vorhangairbags bis in den Fond reichend	2	2
Gurtstraffer vorn	2	2
ISOFIX Kindersitzbefestigung hinten auf den beiden äußeren Fondsitzen	2	2
<b>Anhängervorrichtung</b>		
Klasse / Typ	A50-X / SZD 69A	A50-X / SZD 69A
Prüfzeichen	e13 00-2994	e13 00-2994
D-Wert in kN	9,2	9,2
<b>Garantie/Wartung</b>		
Garantie in Jahren / bis km-Begrenzung inkl. Mobilitätsgarantie	3 / 100.000	3 / 100.000
Garantie gegen Durchrostung in Jahren (mit jährlicher Rostschutzkontrolle laut Scheckheft)	12	12
Inspektion alle km/Monate	15.000 / 12	15.000 / 12
Ölwechsel alle km/Monate	15.000 / 12	15.000 / 12

ESP<sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke der Daimler AG.

\* Die maximale Motordrehzahl des stufenlosen Automatikgetriebes (CVT) wird zum Schutz des Automatikgetriebes auf 6.000 U/min begrenzt.